

Gamme de puissance:

6-10 kW

Surface du bâtiment chauffé:
jusqu'à 170 m²
en fonction de
l'isolation thermique
du bâtiment



Contrôle du
fonctionnement de la
turbine de distribution
d'air chaud

- | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| Double
combustible | Allumage
automatique
du bois | Allumage
automatique
du pellet | Commutation
automatique
du pellet au
bois | Chambre de
combustion
fermée | Système de
nettoyage
actif de la
vitre | Double
système de
nettoyage
des foyers | système de
connexion
wifi | fonctionnement
sans
alimentation |

Options d'équipement:

- | | |
|--|---|
| | Système de masquage
n° de catalogue: MAS+LA02 |
| | Grille
n° de catalogue: GRIL+LA02 |
| | Système de connexion wifi
n° de catalogue: WIFI01 |
| | Réservoir à pellet réduit: 30 kg
n° de catalogue: LA0230 |
| | Réservoir à pellet agrandi:
100 kg - n° de catalogue: T100
200 kg - n° de catalogue: T200
400 kg - n° de catalogue: T400 |
| | Système de transport pneumatique
n° de catalogue: POD02 |

Dimensions:

